

G 開閉式テント

ワイヤー式テント 資料④

■ 部品別選択チャート表

	A	A'	A''	B	C	D
吊ワイヤー	φ4、φ6	φ4、φ6	φ4、φ6	φ6	φ6	φ6
引きワイヤー	φ6	φ6	φ6	φ6	φ6	φ6
ロープ	φ6～φ8	φ6～φ8	φ6～φ8	φ8	—	—
主要芯材	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19
両端芯材	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27
芯材吊金具	ガイロカン ガイロカンX スライト・エース スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 6用 φ 19用	ガイロカン ガイロカンX スライト・エース スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 6用 φ 19用	ガイロカン ガイロカンX スライト・エース スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 6用 φ 19用	スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 6用 φ 19用	スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 6用 φ 19用	スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 6用 φ 19用
両端吊金具	ガイロカン ガイロカンX スライト・エース スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	ガイロカン ガイロカンX スライト・エース スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	ガイロカン ガイロカンX スライト・エース スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	スライタ°-X スライタ°-Z スライタ°-E スライタ°-Y 各種φ 19用 ～φ 27用
先端吊金具	リット°スライタ°-S リット°スライタ°-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リット°スライタ°-S リット°スライタ°-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リット°スライタ°-S リット°スライタ°-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リット°スライタ°-S リット°スライタ°-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リット°スライタ°-S リット°スライタ°-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リット°スライタ°-S リット°スライタ°-L 各種φ 19用 ～φ 27用
ロープ引き用滑車	A7° ロック 40mm 50mm	A7° ロック 40mm 50mm	A7° ロック 40mm 50mm	A7° ロック 40mm 50mm	—	—
ワイヤー引き用滑車	固定7° ロック 50mm 60mm	固定7° ロック 50mm 60mm	固定7° ロック 50mm 60mm	固定7° ロック 60mm 90mm	固定7° ロック 60mm 90mm	固定7° ロック 60mm 90mm
手動開閉装置	たこたこセット 60 k g 100 k g	たこたこセット 60 k g 100 k g	たこたこセット 60 k g 100 k g	たこたこセット 100 k g	たこたこセット 300 k g	たこたこセット 300 k g
電動開閉装置	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎