

T トラックレール

ヤボシ製品

フジステンレスドアハンガー
SUSトラックレール

価格表
種別

C群
D群

■材質：SUS304

■特長

●ステンレス鋼

耐食性を向上させる目的でCr又はCrとNiを含有させた合金鋼がステンレス鋼です。

●フジのSUSドアハンガー

トラックレール、ガイドレールにはオーステナイト系の代表鋼種であるSUS304 (Cr18%-Ni8%)を使用しています。これは18-8ステンレスとも言われています。

SUSドアハンガーのサイズは、2号、3号、4号、5号を制作しています。

●SUS304ステンレス鋼の特性

耐食性、加工性、溶接性に優れています。

●SUS304の機械的性能

耐力…………… 25kgf/mm
引張強さ…………… 65kgf/mm
伸び…………… 40%/mm
HV…………… 253

●使用例


1. 湿度の非常に高い所…………… 浴場等
2. 潮風にさらされる所…………… 沿岸の倉庫等
3. 薬液のかかる所…………… 化学工場等
4. 外観を重視する所…………… 体育館、遊戯場等
5. 清潔を第一とする所…………… 病院、食品工場等

品番				規格	入数	価格表 種別	備考
2号	3号	4号	5号	L= mm			
S2TR18	S3TR18	S4TR18	S5TR18	1,820	4本	C	
S2TR27	S3TR27	S4TR27	S5TR27	2,730			
S2TR36	S3TR36	S4TR36	S5TR36	3,640			
S2TR45	S3TR45	S4TR45	S5TR45	4,550			
S2TR54	S3TR54	S4TR54	S5TR54	5,460			
S2TR72	S3TR72	S4TR72	S5TR72	7,280	1本	D	

■SUSトラックレール



〈注〉※レールにつきましては、到着日が多少遅れる場合があります。
※7280mmのレールは、チャーター便(運賃別途)又は、メーカーへ引取りに限らせて頂きます。



■寸法表

型式	呼称	A	B	C	D	t	定尺
S2TR	2号	45	38	6	14	1.2	1820mm
S3TR	3号	57	47		16	1.5	2730mm
S4TR	4号	75	56	8	22	2.0	3640mm
S5TR	5号	90	65	12		3.0	4550mm
							5460mm
							7280mm