

K 懸垂幕

ケンスイ幕 メーカー推奨仕様

■ケンスイ幕部材リスト(例)6~7m

	品番	品名	数量
①	AK-12U	ステンレスガイドバー(上部用)1,200mm迄	1本
②	AK-12D	ステンレスガイドバー(下部用)1,200mm迄	1本
③	W-6SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ6 カット	26m
④	W-9SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ9 カット	24m
⑤	KWC-6-304	ワイヤークリップ(SUS304) ダブルナット	2個
⑥	KWC-9-304	ワイヤークリップ(SUS304) ダブルナット	8個
⑦	KTB-12J	ターンバックル(SUS)・ジョウ(ダブルナット付)	2個
⑧	PSW-100N PNW-100N	ポータブルウインチ (どちらかお選び下さい)	1台
⑨	KIB-12N	足長アイボルト(SUS)(ダブルナット付)	4個
⑩	K60-9N	ステンレス滑車(ボルトナット付)	3個
⑪	P-6	プチカラビナ(SUS)(スタンダード型)	30個
⑫	MB-8N	丸カンボルト(SUS)(ユニクロ長ナット付)	2個
⑬	AC-9	A型シンブル(SUS)	4個

※都合により予告なく仕様を変更する場合があります。
 ※ワイヤークリップの個数は1ヶ所2個止の数量です。

