

K 懸垂幕

巻取機

ポータブルウインチ(鉄)(PSWシリーズ)

価格表
種別

C群

■材質：鉄(ピンク塗装)

※信頼性の高い無騒音ブレーキ機構

馬蹄形の特種なスプリングを使用し、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造のため、ブレーキ爪の音が全く無くなり、無騒音ウインチが実現しました。また他社の様なフリーホイール形式やローラークラッチ形式の振動等によるスリップもない安全な機構です。劇場や病院等、騒音が規制される場所でのご使用に最適です。

※オプション

ブレーキ機構部の点検を容易にできる透明のブレーキカバーもご用意しています。

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
PSW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5(φ6)	30m(15m)	1:1	4台	7.0
PSW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1:2.88		12.0
PSW-500N	500kg	122N	48.2mm			1:4.33		13.5

●ポータブルウインチ(鉄)(PSWシリーズ)

写真準備中

写真準備中

写真準備中

PSW-100N

PSW-300N

PSW-500N

■PSW-100N図面

