

K 懸垂幕

巻取機

ポータブルウインチ(鉄)(PNWシリーズ)

価格表
種別

C群

■材質：鉄(グリーン塗装)

※確実に安全なダブルブレーキ爪を採用

一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。そのため、如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安全です。スプリングを使用していないので、音も静かで噛み合い部の摩耗の極めて少なく耐久性の高いブレーキ機構になっています。

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
PNW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5(φ6)	30m(15m)	1:1	4台	7.0
PNW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1:2.88		12.0
PNW-500N	500kg	122N	48.2mm			1:4.33		13.5

●ポータブルウインチ(鉄)(PNWシリーズ)

写真準備中

写真準備中

写真準備中

PNW-100N

PNW-300N

PNW-500N

■PNW-100N図面

