

# K 懸垂幕

## 巻取機

## ポータブルウインチ (SUS) (SSWシリーズ)

価格表  
種別

C群

### ■材質：ステンレスSUS304(白塗装)

※錆に強い本格的ステンレスウインチ

※可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウインチ、本体ケーシング・ドラム・ギアカバー・ハンドル部に、ハイグレードなSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製のボールベアリング、ネジやボルト類にもステンレス製を使用し防錆に重視した設計。

※ギアやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。  
(ラチェットは青銅铸件CAC408)

※ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
SSW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5(φ6)	30m(15m)	1:1	4台	7.0
SSW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1:2.88		12.0
SSW-500N	500kg	122N	48.2mm			1:4.33		13.5

### ●ポータブルウインチ (SUS) (SSWシリーズ)

写真準備中

写真準備中

写真準備中

SSW-100N

SSW-300N

SSW-500N

### ■SSW-100N図面

