



G 開閉式テント

開閉式テントの種類


■ ワイヤー式



■ レール式 (パーゴラ式)




■ レール式 (ロングスパン式)



G 開閉式テント

開閉式テントの構成図



■※印は市販品のため当社では取り扱っていません。

G 開閉式テント

開閉式テントとは

■ 概要

テントには可動式テントと固定式テントがあり、開閉式テントは天井部の開口部分を開いたり閉じたりする可動式テントである。

ワイヤーロープやレールに沿わせて、芯材を縫い込んだキャンバスを折りたたむ。折りたたむ方法には、ロープ引きやワイヤー引きがあり、手動式でも電動式でも可能である。

開閉式テントは『街路式テント』『スライド式テント』『引き寄せ式テント』などとも呼ばれる。

■ 目的

主に日除け（紫外線防止）、雨除けに用いられるが、目隠し（プライバシー保護）、落下防止、食品や商品の保護、空調効果などが期待される。最近では、デザイン性が重視されている。

■ 規模

	最大流れ方向 (m)	最大開閉方向 (m)
ワイヤー式	～ 10	～ 10
パーゴラ式	～ 4	～ 10
ロングスパン式	～ 5 ※	～ 10

※ 5 mを超える場合は、ご相談下さい。


■ 用途

1. 日除け・紫外線防止
砂場 ・ 通路 ・ 屋上などの休憩場所 ・ 荷捌場 オープンカフェ ・ 倉庫 ・ ガーデン(ウッドデッキ)
2. 雨除け
エントランス ・ 通路 ・ 荷捌場 ・ 砂場 ・ 駐車場 駐輪場 ・ オープンカフェ ・ 倉庫
3. 目隠し・落下防止
マンションベランダ
4. デザイン性
ブティック ・ オープンカフェ ・ 各種ショップ(花屋など)


G 開閉式テント

ワイヤー式テント 資料①

■ 構造




- ① 主要芯材吊金具 ($\phi 6$, $\phi 19$)
- ② 両端芯材吊金具 ($\phi 19 \sim \phi 27$)
- ③ 主要芯材 ($\phi 6$, $\phi 6.5$, $\phi 7$, $\phi 19$)
- ④ 両端芯材 ($\phi 19$, $\phi 21$, $\phi 25$, $\phi 27$)
- ⑤ 吊ワイヤー ($\phi 4 \sim \phi 6$)
- ⑥ 引きワイヤー ($\phi 4 \sim \phi 6$)



G 開閉式テント


ワイヤー式テント 資料②

■ 開閉方法（引き方式）




■ 設置形態（ワイヤー式に適用されるルーフ形状）


A図 ● 片流れ型




● 両流れ型




● アーチ型




B図



C図 ■ ローリング現象



D図



水勾配 『 → 』で表す。


水勾配は、1/10以上とする。
大型の場合1.5/10以上が必要となる。
(C図) 勾配が少ないと風の流れにより、
水の流れが押し上げられ、水切りテント
から雨漏りが生じる。

開閉方向 『 ⇄ 』で表す。

ワイヤーロープと平行、芯材と直角方向で
水勾配とは直角方向となる。
スライド量(開閉量)は最大6m~7m以内
(が好ましい)で、それ以上の長さの場合、
相当ワイヤーロープの張りを強くしないと、
(D図)のようになる。

G 開閉式テント

ワイヤー式テント 資料③



『 ⇄ 』

● 開閉方向
(Sliding Direction)

テントが開閉する方向のことで、ワイヤー方向ともいう。「L」で表す。

『 → 』

● 流れ方向
(Sloping Direction)

雨勾配方向のことで、芯材方向ともいう。「W」で表し、投影流れ方向は「W\'」で表す。

■ m²数による分類表

単位：m

流れ方向 L 開閉方向	W	～ 1	～ 2	～ 3	～ 4	～ 5	～ 6	～ 7	～ 8	～ 9	～ 10	～ 11	～ 12	～ 13	～ 14
～ 1															
～ 2															
～ 3															
～ 4															
～ 5															
～ 6															
～ 7															

L：開閉方向 W：流れ方向 A：1～25㎡ B：26～50㎡ C：51～75㎡ D：76～100㎡

■ ワイヤーピッチ、芯材ピッチ

単位：mm

芯材	1 / 10 勾配		1.5 / 10 勾配	
	ワイヤーピッチ (WP)	芯材ピッチ (GP)	ワイヤーピッチ (WP)	芯材ピッチ (GP)
φ6 ピアノ線	500～ 700	300～450	600～ 800	300～500
φ6.5ピニトップファイバー	500～ 600	300～400	500～ 700	300～500
φ6・φ7グラスファイバー	500～ 600	300～400	500～ 700	300～500
φ19 パイプ	600～ 900	300～500	700～1,000	400～600
φ21 パイプ	700～1,000	300～600	800～1,100	400～700
φ25 パイプ	700～1,000	300～700	800～1,100	400～800
φ27 パイプ	700～1,000	300～800	800～1,100	400～900

G 開閉式テント

ワイヤー式テント 資料④

■ 部品別選択チャート表

	A	A'	A''	B	C	D
吊ワイヤー	φ4、φ6	φ4、φ6	φ4、φ6	φ6	φ6	φ6
引きワイヤー	φ6	φ6	φ6	φ6	φ6	φ6
ロープ	φ6～φ8	φ6～φ8	φ6～φ8	φ8	—	—
主要芯材	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19	φ6、φ19
両端芯材	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27	φ19、φ21 φ25、φ27
芯材吊金具	ガイロカン ガイロカンX スライド・エース スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 6用 φ 19用	ガイロカン ガイロカンX スライド・エース スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 6用 φ 19用	ガイロカン ガイロカンX スライド・エース スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 6用 φ 19用	スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 6用 φ 19用	スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 6用 φ 19用	スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 6用 φ 19用
両端吊金具	ガイロカン ガイロカンX スライド・エース スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	ガイロカン ガイロカンX スライド・エース スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	ガイロカン ガイロカンX スライド・エース スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 19用 ～φ 27用	スライダース-X スライダース-Z スライダース-E スライダース-Y 各種φ 19用 ～φ 27用
先端吊金具	リッド・スライダース-S リッド・スライダース-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リッド・スライダース-S リッド・スライダース-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リッド・スライダース-S リッド・スライダース-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リッド・スライダース-S リッド・スライダース-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リッド・スライダース-S リッド・スライダース-L 各種φ 19用 ～φ 27用	リッド・スライダース-S リッド・スライダース-L 各種φ 19用 ～φ 27用
ロープ引き用滑車	A7° ロック 40mm 50mm	A7° ロック 40mm 50mm	A7° ロック 40mm 50mm	A7° ロック 40mm 50mm	—	—
ワイヤー引き用滑車	固定7° ロック 50mm 60mm	固定7° ロック 50mm 60mm	固定7° ロック 50mm 60mm	固定7° ロック 60mm 90mm	固定7° ロック 60mm 90mm	固定7° ロック 60mm 90mm
手動開閉装置	たこたこセット 60 k g 100 k g	たこたこセット 60 k g 100 k g	たこたこセット 60 k g 100 k g	たこたこセット 100 k g	たこたこセット 300 k g	たこたこセット 300 k g
電動開閉装置	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎	幕蔵太郎

G 開閉式テント

レール式開閉装置


ロングスパン資料①

特徴

- レール式のため開閉がなめらかです。
- 中間にワイヤーロープがないため、キャンバスを畳んだ時、広いスペースが確保出来ます。

用途

- クレーン作業に最適



■トラックレール選択表 ※芯材は500mmピッチを基準としています。

→ 開閉方向		～ 4m	～ 5m	～ 6m	～ 7m	～ 8m	～ 9m	～10m
↓ 流れ方向	～3m							
	～4m		2号					
	～5m						3号	
	～6m							

最大流れ方向：6m
最大開閉方向：10m


※トラックレールはD群製品を参照下さい。

G 開閉式テント


レール式開閉装置

ロングスパン資料②

■取付図(納まり図)



■先導部(リードプレート納まり図)



G 開閉式テント

レール式開閉装置

パーゴラ資料①


(特許第3337069)

特徴


- 天井部が水平の時に雨が溜らず、開閉式テントが設置出来ます。

用途


- 住宅用パーゴラ
- 幼稚園や公園の砂場用のテントに最適



■パイプ式納り図




■パイプセット図




※流れ4mの場合


■リード式納り図



■T型レール(アルミ製)



■リード(アルミ製)



流れ方向		～2m	～3m	～4m
芯材	パイプ	φ19	φ25	φ25・φ27
	リード	2m	3m	4m
芯材ピッチ		500mm以上	700mm以上	900mm以上


G 開閉式テント

レール式開閉装置

パーゴラ資料②


(特許第3337069)

■取付寸法図(正面付の場合) ※ステンレスパイプ仕様



※()内寸法は、SUS製シングルブラケットの場合
※シングルブラケットは、鉄製とSUS製で形状が異なります。

■取付寸法図(天井付の場合) ステンレスパイプ仕様



※()内寸法は、SUS製天井ブラケットの場合


G 開閉式テント

レール式開閉装置


パーゴラ資料③

(特許第3337069)

■取付寸法図(正面付の場合) ※リード仕様



■取付寸法図(天井付の場合) ※リード仕様



G 開閉式テント

開閉式共通部品

ワイヤーロープ(鉄/SUS)


価格表
種別

B 群

■材質：ワイヤーロープ(鉄)【ユニクロメッキ】／ワイヤーロープ(SUS)【ステンレス(SUS304)】
※特殊加工(ロック加工など)も出来ます。


品番(丸)	品番(カット)	品名	線径(d)	構成	入数(丸)(カット)	重量(kg/m)
W- 2	W- 2K	ワイヤーロープ(鉄)(6×7) φ2	φ2	6×7	1丸(200m)で ご注文下さい。 200m以外は、 カット扱いと なり、1m単位 でご注文下さい。	0.015
W- 3	W- 3K	ワイヤーロープ(鉄)(6×7) φ3	φ3	6×7		0.031
W- 4	W- 4K	ワイヤーロープ(鉄)(6×7) φ4	φ4	6×7		0.059
W- 5	W- 5K	ワイヤーロープ(鉄)(6×19) φ5	φ5	6×19		0.088
W- 6	W- 6K	ワイヤーロープ(鉄)(6×19) φ6	φ6	6×19		0.131
W- 8	W- 8K	ワイヤーロープ(鉄)(6×24) φ8	φ8	6×24		0.212
W- 9	W- 9K	ワイヤーロープ(鉄)(6×24) φ9	φ9	6×24		0.269
W-10	W-10K	ワイヤーロープ(鉄)(6×24) φ10	φ10	6×24		0.332
W- 2S	W- 2SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×7) φ2	φ2	7×7		0.017
W- 3S	W- 3SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×7) φ3	φ3	7×7		0.038
W- 4S	W- 4SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×7) φ4	φ4	7×7		0.067
W- 5S	W- 5SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ5	φ5	7×19		0.105
W- 6S	W- 6SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ6	φ6	7×19		0.152
W- 8S	W- 8SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ8	φ8	7×19		0.268
W- 9S	W- 9SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ9	φ9	7×19		0.339
W-10S	W-10SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ10	φ10	7×19		0.420

ワイヤーロープ(鉄)




ロープ巻

ワイヤーロープ(SUS)




ドラム巻

ワイヤーロープ
(鉄)



ワイヤーロープ
(SUS)



※ワイヤーロープ(鉄)のドラム巻も可能です。
※ワイヤーロープ(鉄)は、指定のない場合は油付を出荷しています。
油なしがご入用の場合はご指定下さい。

開閉式共通部品

被覆ワイヤーロープ(鉄)

価格表
種別

B 群

品番	線径	内径(d)	× 外径(D)	構成	入数	重量(kg/m)	備考
VW2×4		φ2	φ4	6×7	1m単位 でご注文下さい。	0.02	
VW3×5		φ3	φ5	6×19		0.036	
VW4×6		φ4	φ6	6×19		0.069	
VW5×7		φ5	φ7	6×19		0.106	
VW6×8		φ6	φ8	6×19		0.15	
VW8×10		φ8	φ10	6×24		0.25	
VW9×11		φ9	φ11	6×24		0.3	
VW10×12		φ10	φ12	6×24		0.38	

■色(透明) 青、赤、黄、緑、無色、他
(不透明) 青、赤、黄、緑、黒、白、他


■数量 カット販売のみとなっています。

■納期 3~4日

※ステンレスの被覆ワイヤーロープも取り扱っています。

※特殊加工(ロック加工)もできます。但し、ロック加工の場合、被覆部分は剥がしてかします。

※規格サイズによっては、ない色もございますので必ずお問い合わせください。




G 開閉式テント

開閉式共通部品		ワイヤークリップ(鉄/SUS)(プレス)	価格表 種別	A 群
---------	--	----------------------	-----------	-----


■材質：ワイヤークリップ(鉄)・・・ユニクロメッキ
ワイヤークリップ(SUS)・・・ステンレス(SUS304)

品番	品名	適合ワイヤー径(mm)	ネジ径(mm)	入数	製品重量(1個)g
WCP-4	ワイヤークリップ(鉄)(プレス)	4.5	W-3/16	50個	15
WCP-6		6.0	W-1/4		26
WCP-4S	ワイヤークリップ(SUS)(プレス)	4.5	W-3/16		14
WCP-6S		6.0	W-1/4		25


●WCP-4




●WCP-4S



●WCP-6




●WCP-6S



開閉式共通部品		ワイヤークリップ(SUS)	価格表 種別	A 群
---------	--	---------------	-----------	-----

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	適合ワイヤー径 (mm)	ネジ径 (mm)	D (mm)	d (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	入数	製品重量(1個)g	備考
WC- 2-304	2.0	M-3	4	2.5	15	13	50個	8	
WC- 3-304	3.0				16	15		9	
WC- 4-304	4.0	M-4	6	3.5	18	17		17	
WC- 5-304	5.0	M-5		4.5	22	20		24	
WC- 6-304	6.0	M-6	8	5.2	28	22	30個	41	
WC- 8-304	8.0	M-8	10	7.0	34	28	20個	82	
WC- 9-304	9.0	M-10		8.9	40	31	10個	130	
WC-10-304	10.0		11		43	34		152	



※クリップ止の保持力は適正な方法で施された場合でロープ切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にして下さい。
※荷重をかけた前後においてもう一度ナットの締め付けをして下さい。

G 開閉式テント

開閉式共通部品

シメラーセット

価格表
種別

B 群


■材質：鉄 本体・・・クロメートメッキ
ワイヤー・・・ユニクロメッキ

※ヤマテンオリジナル様式なので、ワイヤー張りの作業がスピードアップします。

※開閉式テント・懸垂幕・ワイヤー式ハンガーテントの時に便利です。

品番	常用張力	500kgf	備考
S3P-500	ハンドル長さ	360mm	
	有効ストローク	850mm	
	使用範囲	φ1mm～φ10mm	
	重量	2.84kg	

●S3P-500



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

- キャップスタンウインチ(鉄)(Y/P)
(Y: ブルー塗装/P: ピンク塗装)
- キャップスタンウインチ(SUS)(S)
(ホワイト塗装)


価格表
種別

C群

※ポータブルウインチ(PSWシリーズ)(SSWシリーズ)のドラムをキャップスタンに改造したウインチで、開閉式用の横引きエンドレス作業などで使用します。
※ピンク色、ステンレス製は、必ず在庫確認して下さい。全てメーカー出荷となります。

品番(ブルー)	品番(ピンク)	品番(ステンレス)	規格	使用範囲	減速比	入数	製品重量(1台)kg
PSW-100NCPY	PSW-100NCP	SSW-100NCP	100kg	~ 50㎡以内	1 : 1	4台	7.3
PSW-300NCPY	PSW-300NCP	SSW-300NCP	300kg	~100㎡以内	1 : 2.88		12.4
PSW-500NCPY	PSW-500NCP	SSW-500NCP	500kg	~200㎡以内	1 : 4.33		14.6

●PSW-100NCPY




●PSW-300NCPY



●PSW-500NCPY



■キャップスタンウインチ(Y)/(P)/(S) 100kg図面



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

●キャップスタンウインチ(鉄)(Y/P)

(Y: ブルー塗装/P: ピンク塗装)

●キャップスタンウインチ(SUS)(S)

(ホワイト塗装)

価格表
種別


C 群

※ポータブルウインチ(P SWシリーズ)(S SWシリーズ)のドラムをキャップスタンに改造したウインチで、開閉式用の横引きエンドレス作業などで使用します。


※ピンク色、ステンレス製は、必ず在庫確認して下さい。全てメーカー出荷となります。


品番(ブルー)	品番(ピンク)	品番(ステンレス)	規格	使用範囲	減速比	入数	製品重量(1台)kg
PSW-100NCPY	PSW-100NCP	SSW-100NCP	100kg	~ 50㎡以内	1 : 1	4台	7.3
PSW-300NCPY	PSW-300NCP	SSW-300NCP	300kg	~100㎡以内	1 : 2.88		12.4
PSW-500NCPY	PSW-500NCP	SSW-500NCP	500kg	~200㎡以内	1 : 4.33		14.6

■(キャップスタンウインチ(Y)/(P)/(S) 300kg)図面



■キャップスタンウインチ(Y)/(P)/(S) 500kg)図面





G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

●キャップスタンウインチ(鉄)(G) (グリーン塗装)


価格表
種別

C 群


※ポータブルウインチ(PNWシリーズ)のドラムをキャップスタンに改造したウインチで、開閉式用の横引きエンドレス作業などで使用します。
※ご注文時、必ず在庫確認して下さい。全てメーカー出荷となります。

品番(グリーン)	規格	使用範囲	減速比	入数	製品重量(1台)kg
PNW-100NCP	100kg	～ 50㎡以内	1 : 1	4台	7.3
PNW-300NCP	300kg	～100㎡以内	1 : 2.88		12.4
PNW-500NCP	500kg	～200㎡以内	1 : 4.33		14.6

■キャップスタンウインチ(G)300kg図面



■キャップスタンウインチ(G)500kg図面



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

●キャップスタンウインチ(鉄)(Y)

価格表
種別


C 群

※ハンディウインチ(HD-100)をキャップスタンドラムに改造したウインチで、開閉式用の横引きエンドレス作業用などで使用します。

品番	規格	使用範囲	減速比	表面処理	入数	製品重量(1台)kg
HD-100CP	60kg	~25㎡以内	1:1	未中和メッキ(有色クロメート)	4台	4.7

●キャップスタンウインチ(Y)

写真準備中



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

●キャップスタンウインチ(鉄)(L) ハンドルロック式(ブルー塗装)

価格表
種別

C 群

※キャップスタンウインチ(L)は、開閉式用の横引きエンドレス作業用のウインチです。

※ハンドルロック式のため風の影響を受けないタイプです。


※ご注文時、必ず在庫確認して下さい。

品番(ブルー)	規格	使用範囲	減速比	入数	製品重量(1台)kg	備考
LHW-100CP	100kg	～ 50㎡以内	1 : 1	4台	6.9	
LHW-300CP	300kg	～100㎡以内	1 : 2.88		11.5	
LHW-500CP	500kg	～200㎡以内	1 : 4.33		13.5	

●キャップスタンウインチ(L) ハンドルロック式

写真準備中

■キャップスタンウインチ(L) 100kg図面



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

●キャップスタンウインチ(鉄)(L) ハンドルロック式(ブルー塗装)

価格表
種別

C 群


※キャップスタンウインチ(L)は、開閉式用の横引きエンドレス作業用のウインチです。

※ハンドルロック式のため風の影響を受けないタイプです。


※ご注文時、必ず在庫確認して下さい。

品番(ブルー)	規格	使用範囲	減速比	入数	製品重量(1台)kg	備考
LHW-100CP	100kg	～ 50㎡以内	1 : 1	4台	6.9	
LHW-300CP	300kg	～100㎡以内	1 : 2.88		11.5	
LHW-500CP	500kg	～200㎡以内	1 : 4.33		13.5	

■キャップスタンウインチ(L)300kg図面



■キャップスタンウインチ(L)500kg図面



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

たこベース (鉄) HD-100CP専用



価格表
種別

C 群

※HD-100CP専用テンション台です。

品番	規格	材質	入数	製品重量(1台)kg	備考
TB-60Y	60kg	鉄(シルバー塗装)	4台	4.1	

●TB-60Y



開閉式共通部品 (手動開閉装置)



たこベース (鉄/SUS)

価格表
種別

C 群

※キャップスタンウインチ 100kg・300kg・500kg用のテンション台です。

品番	品名			材質			使用ウインチ		入数	製品重量(1台)kg
TB-100	たこベース(鉄)			鉄(シルバー塗装)			キャップ°スタンウインチ(Y・P・G・L) 100kg		4台	12.8
TB-300							キャップ°スタンウインチ(Y・P・G・L) 300・500kg			15.1
TB-100S	たこベース(SUS)			ステンレス(SUS304)			ステンレキャップ°スタンウインチ(S) 100kg			13.3
TB-300S							ステンレキャップ°スタンウインチ(S) 300・500kg			15.4
型番	A	B	C	D	E	F	G	備考		
TB-100	550	180	180	80	90	450	240	100kg用		
TB-300	600	220		100	130	500		300kg・500kg兼用		



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)

たこたこセット(鉄)(Y)/(P)/(G)/(L)
たこたこセット(SUS)(S)

価格表
種別

C 群

※たこたこセットは、キャップスタンウインチ+たこベース(テンション台)のお得なセット商品です。
※たこたこセット(P)/(G)/(S)のキャップスタンウインチは、メーカー出荷となりますので、必ず
在庫(納期)確認して下さい。

品番	規格	使用範囲	キャップ スタンウインチ	たこベース	入数	製品重量(1組)kg	備考
TT-100YN	100kg	～ 50㎡以内	PSW-100NCPY	TB-100	4組	20.1	
TT-100PN			PSW-100NCP				
TT-100GN			PNW-100NCP			19.7	
TT-100LN			LHW-100CP				
TT-300YN	300kg	～100㎡以内	PSW-300NCPY	TB-300		27.9	
TT-300PN			PSW-300NCP				
TT-300GN			PNW-300NCP			26.6	
TT-300LN			LHW-300CP				
TT-500YN	500kg	～200㎡以内	PSW-500NCPY	TB-500		29.7	
TT-500PN			PSW-500NCP				
TT-500GN			PNW-500NCP			28.7	
TT-500LN			LHW-500CP				
TT- 60YN	60kg	～ 25㎡以内	HD-100CP	TB-60Y		8.8	
TT-100SN	100kg	～ 50㎡以内	SSW-100NCP	TB-100S		20.8	
TT-300SN	300kg	～100㎡以内	SSW-300NCP	TB-300S		27.4	
TT-500SN	500kg	～200㎡以内	SSW-500NCP			29.4	

■TT-100YN 写真



■TT-60YN 写真




※寸法は、「キャップスタンウインチ」「たこベース」の項で参照下さい。


G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)


たこベース取付順序




1. 原型姿図




2. 調整用ナットをゆるめて
ベースプレートを引き下げる。




3. ベースアングルを
柱に固定する。




4. 調整用ナットを締め付け
ベースプレートを押し上げる。




5. 「キャップスタンウ
インチ」をベース
プレートにセット
する。



6. 引きワイヤーロープを
ドラムに3回ぐらい巻き
付ける。



7. 引きワイヤーロープにテン
ションをかけ、全体の張り
具合をみてワイヤーロープ
の両端をワイヤークリップ
止めをする。



8. 調整用ナットによる引き
ワイヤーロープのテンシ
ョンは後日引きワイヤー
ロープが伸びてゆるんだ
時に調整して下さい。

G 開閉式テント

開閉式共通部品 (電動開閉装置)

水平横引きエンドレス作業用電動ウインチ
●幕蔵太郎 揚程制御装置付 縦型


価格表
種別

D 群

※音の静かな電磁ブレーキ付DCマグネットモーターを採用しました。
※ドラムはエンドレス用ワイヤー止め2ヶ所式です。
※ワイヤー先端の処理が簡単に出来るように収納穴をドラムに設けました。
※調整の簡単な揚程制御装置を標準装備しました。
※モーターの温度上昇を目視管理出来るサーモワッペン付です。
※本製品は屋内仕様、縦取付(ドラム上)です。
※巻取り長さは10mです。
※巻取り長さ15m仕様、横取付(据え置き)や、揚程制御装置なしなどは、別注対応となりますので
納期、価格等はお問い合わせ下さい。

品番	規格	使用範囲	表面処理	入数	製品重量(1台)kg	備考
MCH15010T	10m用	～100㎡以内	黒(半艶)	1台	31	※15m用は、 別注です。
MCH15015T	15m用				34	

■製品写真




G 開閉式テント

開閉式共通部品 (電動開閉装置)

幕蔵太郎図面 15m用

■MCH15015T



仕様

定格荷重	144kg
定格ロープ速度	7m/min
ロープ巻取速度	φ6×15m
電源	単相 100V, 50/60Hz
電動機	DCマグネットモーター 270W
定格電流	4A
減速比	1/195
製品重量	34kg

※その他の仕様

- ・縦取付仕様(ドラム上)
- ・屋内仕様(直接雨がかからないように設置して下さい)
- ・塗装色 マンセルN2半艶
- ・プラグ付電源コード 2mm²×3芯×3m
- ・屋内型操作スイッチ 0.75mm²×4芯×2m
- ・ウインチ接続コード 1.25mm²×10芯×2m

G 開閉式テント

開閉式共通部品 (電動開閉装置)


幕蔵太郎 取付順序

■幕蔵太郎 取付順序

※取扱説明書は製品に同梱されています。


①

1. テントに引きワイヤーを通す。
2. ドラム左側にあるワイヤー止め
にワイヤーをセットする。




②

3. FORボタンを押してワイヤーを
巻きとって下さい。所定の位置
までワイヤーが巻き上がりまし
たらSTOPボタンを押して停止さ
せて下さい。
4. ワイヤーの端をドラム右側にあ
るワイヤー止めにワイヤーをセ
ットして下さい。




③

5. ドラム右側のワイヤー残り
しろが2~3巻ぐらいでスト
ップするようセットして下
さい。(取扱説明書のリミ
ット調整手順参照)
6. テントを全開し先頭パイプ
部と開閉ワイヤーを固定する。
(ワイヤー開方向、閉方向注意)



④

7. REVボタンを押してテントを
全開させ、所定の位置で
ストップするようリミッ
トをセットして下さい。
(取扱い説明書のリミッ
ット調整手順参照)



G 開閉式テント

開閉式共通部品

滑車の種類

●Aブロック



●KIブロック




●ロープテンションセット




●固定ブロック(タテ型)
50mm



●固定ブロック(タテ型)
60mm



●固定ブロック(タテ型)
90mm



●固定ブロック(ヨコ型)
50mm



●固定ブロック(ヨコ型)
60mm



●固定ブロック(ヨコ型)
90mm



●固定ブロック タテ型ヨコ型兼用タイプ
39mm 60mm



●兼用日除車



●中間滑車



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)

A ブロック (固定式)/(回転式)

価格表 種別

A 群

■材質：枠…ステンレス (SUS304, 305), POM
車…POM


品番	品名	規格	A	B	C	D	E	L	使用ロープ径	使用荷重	入数	製品重量(1個)
AD-1	Aブロック 1車 固定式	40×1車	44	20	12	40	11	93	～φ8	50kg	12個	85g
AD-5	Aブロック 2車 固定式	40×2車		40							6個	130g
AD-51	Aブロック 1車 固定式	50×1車	54	28	14	50	14	117	～φ12	100kg	12個	160g
AD-55	Aブロック 2車 固定式	50×2車		56							6個	260g
AD-2	Aブロック 1車 回転式	40×1車	44	20	12	40	11	93	～φ8	50kg	12個	85g
AD-6	Aブロック 2車 回転式	40×2車		40							6個	130g
AD-52	Aブロック 1車 回転式	50×1車	54	28	14	50	14	117	～φ12	100kg	12個	160g
AD-56	Aブロック 2車 回転式	50×2車		56							6個	260g

■Aブロック



1車

2車



開閉式共通部品 (滑車)

K I ブロック (SUS)

価格表 種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS316)

※スムーズな回転の為に、使用するロープ径の6倍以上の車径が必要です。

(例：φ6mmロープ：車径φ36mm以上……KI38以上を使用)


品番	規格	A	B	C	D	E	L	使用ロープ径	使用荷重	入数	製品重量(1個)	備考
KI-25S	25×1車	27	30	13.5	5	25	94	～φ10	170kg	6個	110g	
KI-25W	25×2車		48.5							3個	170g	
KI-32S	32×1車	34	35	15.4	7	32	113	～φ12	200kg	6個	190g	
KI-32W	32×2車		55							3個	290g	
KI-38S	38×1車	40	37			38	122	～φ13	250kg	6個	270g	
KI-38W	38×2車		61							3個	420g	
KI-50S	50×1車	53	42	20.5	8	50	150	～φ14	300kg	6個	400g	
KI-50W	50×2車		67							3個	610g	

■K I ブロック (SUS)



1車

2車



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)

ロープテンションセット(固定)/(回転)


価格表 種別

A 群

※ロープテンションセットは有効使用範囲内(290~330mm)でご使用下さい。
※開閉用ロープは別売です。(主にクレモナ金剛打φ6~φ10等を使用)


品番	品名	規格	使用ロープ径	入数	製品重量(1組)g	備考
G64-40A	ロープテンションセット(固定)	40×1車	～φ8	6組	321	
G64-40WA		40×2車			366	
G64-50A		50×1車	～φ12		396	
G64-50WA		50×2車			496	
G64-40B	ロープテンションセット(回転)	40×1車	～φ8		321	
G64-40WB		40×2車			366	
G64-50B		50×1車	～φ12		396	
G64-50WB		50×2車			496	

■ロープテンションセット



■セット内容

Aブロック	1個
スプリングピン	2本
スプリング	1本
パッドアイ	1個



開閉式共通部品 (滑車)

ロープテンションセット関連部品


価格表 種別

A 群


※Aブロックの詳細は、Aブロックのページ(G-31)を参照下さい。

品番	品名	規格	入数	製品重量(g)	備考
G64-2	テンションスプリング	SUS304	6組	210(1組)	
PD-6	パッドアイ(SUS)	φ6	20個	27(1個)	

●G64-2



●PD-6



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)

固定ブロック (タテ型) 50mm

価格表 種別

A 群


品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量 (1個)
K50- 1	50×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ)	#626ZZ ベアリング	13.0	~φ8	125kg	6個	320g
K50- 3	50×2車		鉄 (ユニクロ)	#626ZZ ベアリング	13.0	~φ8	125kg	3個	520g
K50- 5	50×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	~φ10	100kg	6個	210g
K50- 7	50×2車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	~φ10	100kg	3個	300g
K50- 9	50×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル	12.8	~φ8	150kg	6個	330g
K50-11	50×2車		ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル	12.8	~φ8	150kg	3個	550g
K50-13	50×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	~φ10	125kg	6個	205g
K50-15	50×2車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	~φ10	125kg	3個	300g

■固定ブロック (タテ型) 50mm



1車

2車



開閉式共通部品 (滑車)


固定ブロック (タテ型) 60mm

価格表 種別

A 群


品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量 (1個)
K60- 1	60×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ)	#608ZZ ベアリング	15.0	~φ10	200kg	6個	570g
K60- 3	60×2車		鉄 (ユニクロ)	#608ZZ ベアリング				3個	870g
K60- 9	60×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル	15.0	~φ10	200kg	6個	670g
K60-11	60×2車		ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル				3個	1,090g

■固定ブロック (タテ型) 60mm



1車

2車



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)


固定ブロック (タテ型) 90mm

価格表 種別

A 群


品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量 (1個)
K90- 1	90×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ)	#6200ZZ ベアリング	15.0	~φ10	300kg	3個	1,450g
K90- 3	90×2車								2,300g
K90- 5	90×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	~φ9	250kg		950g
K90- 7	90×2車								1,350g
K90- 9	90×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	SS#6200ZZ ベアリング	15.0	~φ10	300kg		1,450g
K90-11	90×2車								2,300g
K90-13	90×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	~φ9	250kg		950g
K90-15	90×2車								1,350g

■ 固定ブロック (タテ型) 90mm



1車

2車



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)

固定ブロック (ヨコ型) 50mm

価格表 種別

A 群


品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量(1個)
K50- 2	50×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ)	#626ZZ ベアリング	13.0	～φ8	125kg	6個	250g
K50- 4	50×2車							3個	420g
K50- 6	50×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	～φ10	100kg	6個	170g
K50- 8	50×2車							3個	270g
K50-10	50×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル	12.8	～φ8	150kg	6個	330g
K50-12	50×2車							3個	510g
K50-14	50×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	～φ10	125kg	6個	170g
K50-16	50×2車							3個	260g

■固定ブロック (ヨコ型) 50mm



1車

2車



開閉式共通部品 (滑車)

固定ブロック (ヨコ型) 60mm

価格表 種別

A 群


品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量(1個)
K60- 2	60×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ)	#608ZZ ベアリング	15.0	～φ10	200kg	6個	480g
K60- 4	60×2車							3個	800g
K60-10	60×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル	15.0	～φ10	200kg	6個	590g
K60-12	60×2車							3個	1,010g

■固定ブロック (ヨコ型) 60mm



1車

2車



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)


固定ブロック (ヨコ型) 90mmベース付

価格表 種別


A 群

品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量(1個)
K90- 2	90×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ)	#6200ZZ ベアリング	15.0	～φ10	300kg	3個	1,720g
K90- 4	90×2車								2,600g
K90- 6	90×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	～φ9	250kg		1,250g
K90- 8	90×2車								1,600g
K90-10	90×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	SS#6200ZZ ベアリング	15.0	～φ10	300kg		1,720g
K90-12	90×2車								2,600g
K90-14	90×1車		ポリアセタール	モリブデン グリース	14.0	～φ9	250kg		1,250g
K90-16	90×2車								1,600g




■固定ブロック (ヨコ型) 90mm



1車



2車



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)

固定ブロック 39mm タテ型・ヨコ型兼用タイプ

価格表
種別

A 群


品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量(1個)
K39- 1	39×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ)	#626ZZ ベアリング	12.8	～φ8	90kg	6個	280g
K39- 3	39×2車							3個	480g
K39- 9	39×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル				6個	280g
K39-11	39×2車							3個	480g

■固定ブロック 39mm タテ型・ヨコ型兼用タイプ



1車

2車



開閉式共通部品 (滑車)

固定ブロック 60mm タテ型・ヨコ型兼用タイプ

価格表
種別

A 群


品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	使用荷重	入数	重量(1個)
KK60- 9	60×1車	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)	ステンレス 含油メタル	15	～φ10	200kg	6個	620g
KK60-11	60×2車							3個	1,020g

■固定ブロック 60mm タテ型・ヨコ型兼用タイプ



1車

2車



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)

兼用日除車(鉄車)

価格表
種別

A 群

※ワイヤーロープの時は『使用ロープ径』の1/2以下でご使用下さい。



品番	規格	枠材	車材	使用ロープ径	入数	製品重量(1個)g	備考
KA50-1	50×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ) ボールベアリング入	～φ10	10個	230	
KA50-2	50×2車				5個	446	
KA60-1	60×1車			～φ12	8個	389	
KA60-2	60×2車				4個	747	

■兼用日除車(鉄車)

●KA50-1/KA50-2



1車





板厚: 1.6

●KA60-1/KA60-2



2車



板厚: 2.3

開閉式共通部品 (滑車)

中間滑車

価格表
種別

A 群

※荷重のワイヤーロープでの使用には適しません。



※複数の開閉テントを1台のウインチ(電動・手動)で操作する時テントとテントの中間に用います。

品番	枠材	車材	入数	製品重量(1個)g	備考
CK-1	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)ナイロンブッシュ付	20個	459	


■中間滑車



●CK-1



板厚(枠材): 3.2



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (滑車)

ドン帳用滑車(鉄車)


価格表 種別

A 群


※ワイヤーロープの時は『使用ロープ径』の1/2以下でご使用下さい。

品番	規格	枠材	車材	使用ロープ径	入数	製品重量(1個)g	備考
DA50-1	50×1車	鉄 (ユニクロ)	鉄 (ユニクロ) ボールベアリング入	～φ10	5個	259	
DA50-2	50×2車				4個	454	
DA60-1	60×1車			～φ12	5個	487	
DA60-2	60×2車				3個	836	

■ ドン帳用滑車(鉄車)




1車




2車


●DA50-1




●DA50-2



●DA60-1



●DA60-2



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (吊り材)

フックリング

価格表
種別

A 群

■材質：鉄

※開閉式テントの溶接用フックとしてご利用下さい。


品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
G63-9A	フックリング(ショート)	φ9×45	200個	47	
G63-9B	フックリング(ロング)	φ9×58	150個	60	

■フックリング




※写真はG63-9B(ロング)です。
メッキなし。

●G63-9A



●G63-9B



ワイヤー開閉式部品 (吊り材)

オーフボルト

価格表
種別


A 群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※張りワイヤーのフックとして、ターンバックルの代わりとしても使用可能。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
G63-3	オーフボルト	W3/8" × 130	50個	136	

●G63-3



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (吊り材)

ターンバックル(鉄)(両フック)


価格表
種別

A 群

■鉄(ユニクロメッキ)

品番	規格(d)	L	L1	L2	使用荷重(kg)	入数	製品重量(1個)g	備考
UTB-F 6	W1/4"	100	150	220	150	200個	70	
UTB-F 8	W5/16"	123	178	275	200	150個	110	
UTB-F 9	W3/8"	150	218	327	400	100個	280	
UTB-F12	W1/2"	200	285	427	700	50個	550	
UTB-F16	W5/8"	254	370	544	1,100	30個	1,070	

■ターンバックル(鉄)(両フック)



ワイヤー開閉式部品 (吊り材)

ターンバックル(SUS)(両フック)

価格表
種別


A 群

■ステンレス(SUS304)

※TB-F16Sのみ価格表種別B群

品番	規格(d)	L	L1	L2	H	S	使用荷重(kg)	入数	製品重量(1個)g	備考
TB-F 4	W3/16"	57	92	50	28	6.0	40	20個	27	
TB-F 5	W3/16"	70	115	60	35	7.0	50	20個	41	
TB-F 6	W1/4"	90	141	75	45	9.0	80	10個	96	
TB-F 8	W5/16"	120	180	100	60	10.0	120	10個	180	
TB-F 9	W3/8"	150	230	120	75	13.0	160	10個	300	
TB-F12	W1/2"	200	290	156	100	17.0	400	5個	640	
TB-F16	W5/8"	250	370	195	120	19.0	600	1個	1,250	

■ターンバックル(SUS)(両フック)



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (吊り材)

ターンバックル(鉄)(両オーフ)


価格表
種別

A 群

■鉄(ユニクロメッキ)

品番	規格(d)	L	L1	L2	A	使用荷重(kg)	入数	製品重量(1個)g	備考
UTB- 06	W1/4"	100	150	218	9.5	300	200個	100	
UTB- 08	W5/16"	125	175	272	12.0	400	150個	150	
UTB- 09	W3/8"	150	221	330	15.0	500	100個	270	
UTB-012	W1/2"	200	285	441	20.0	3,000	50個	560	
UTB-016	W5/8"	250	355	530	24.0	5,200	30個	1,130	

■ターンバックル(鉄)(両オーフ)



ワイヤー開閉式部品 (吊り材)

ターンバックル(SUS)(両オーフ)

価格表
種別


A 群

■ステンレス(SUS304)

※TB-016のみ価格表種別B群

品番	規格(d)	L	L1	L2	H	A	S	使用荷重(kg)	入数	製品重量(1個)g
TB- 04	W3/16"	57	87	50	28	10	4.0	120	20個	28
TB- 05	W3/16"	70	112	62	35	10	4.0	130	20個	45
TB- 06	W1/4"	90	140	74	45	10	5.5	200	10個	98
TB- 08	W5/16"	120	175	95	60	14	7.0	300	10個	195
TB- 09	W3/8"	150	230	122	75	15	8.3	450	10個	300
TB-012	W1/2"	200	280	160	100	19	11.0	700	5個	660
TB-016	W5/8"	250	330	183	120	25	14.5	900	1個	1,280

■ターンバックル(SUS)(両オーフ)



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材)

グラスファイバー

価格表
種別


A 群

■材質：FRP

※ガラス繊維を棒状に加工した芯材で軽くて弾力性が良く錆を生じることもありません。
※3m以下のカットはメーカー出荷のみ可能ですがその都度、納期をご確認下さい。(別途見積)

品番	品名	規格	入数	製品重量(1丸)kg	備考
GF-6	グラスファイバー(φ6・白)	100m	3丸	5.6	
GF-7	グラスファイバー(φ7・白)		2丸	7.8	

■グラスファイバー



※さばく時にご注意ください。

●GF-6



●GF-7



ワイヤー開閉式部品 (芯材)

ビニトップファイバー

価格表
種別


A 群

■材質：中芯…FRP 外部…ポリエチレン樹脂(青色)

※ガラス繊維芯の回りにビニールコーティングを施していますので切断時の切粉の飛散が少なく、先端部に解れが生じません。
※カット販売はしていません。


品番	品名	規格	入数	製品重量(1丸)kg	備考
VF-6	ビニトップファイバー(φ6.5・青)	100m	5丸	5.4	

■ビニトップファイバー



※さばく時にご注意ください。

●VF-6



ワイヤー開閉式部品 (芯材)

ピアノ線(φ6)

価格表
種別


A 群

■材質：鉄


※高炭素を多く含んだ炭素鋼で出来た鋼線で引張りに強く直線加工を施して寸法カットしています。

品番	品名	規格	入数	製品重量(1本)g	備考
G56-3	ピアノ線(φ6)	3m	25本	670	
G56-4		4m		893	

●G56-3



●G56-4




G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品


芯材吊金具(Dカンタイプ)の種類

●ガイロカン(鉄)/●ガイロカン(鉄)(Dカンステンレス)/●ガイロカン(SUS)


GM-6/GMS-6/GSS-6



GM-19/GMS-19/GSS-19




■ガイロカンとキャンバスのセット例




●ガイロカン(鉄)(Dカンなし)/●ガイロカン(SUS)(Dカンなし)

GM-6DN/GSS-6DN




GM-19DN/GSS-19DN




●ガイロカンX(鉄)/●ガイロカンX(鉄)(Dカンステンレス)/●ガイロカンX(SUS)


GHX-6
GHX-6S
GHX-6SS




GHX-19
GHX-19S
GHX-19SS




GHX-21
GHX-21S
GHX-21SS



GHX-25
GHX-25S
GHX-25SS




GHX-27
GHX-27S
GHX-27SS




●ガイロカンX(鉄)(Dカンなし)/●ガイロカンX(SUS)(Dカンなし)


GHX-6DN
GHX-6SSDN




GHX-19DN
GHX-19SSDN




GHX-21DN
GHX-21SSDN



GHX-25DN
GHX-25SSDN




GHX-27DN
GHX-27SSDN




●ガイロカンX(鉄)(Dカン開き)/●ガイロカンX(SUS)(Dカン開き)


GHX-6D
GHX-6SSD




GHX-19D
GHX-19SSD




GHX-21D
GHX-21SSD



GHX-25D
GHX-25SSD



GHX-27D
GHX-27SSD



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカン(鉄)

価格表
種別


E 群

■材質：下図を参照して下さい。


※ガイロカンシリーズの中で最も広く使用されているスタンダードタイプです。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GM-6	ガイロカン(鉄)	φ6	φ6~φ7	500個	32.6	
GM-19		φ19	φ19.1	250個	39.5	
GM-6DN	ガイロカン(鉄)(Dカンなし)	φ6	φ6~φ7	500個	23.6	
GM-19DN		φ19	φ19.1	250個	30.5	


■ガイロカン(鉄)




●GM-6




●GM-19



●GM-6DN



●GM-19DN



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカン(鉄)(Dカンステンレス)

価格表
種別


E 群

■材質：下図を参照して下さい。


※使用頻度の多いDカン部分にステンレスを使用したストロングタイプです。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GMS-6	ガイロカン(鉄)	φ6	φ6~φ7	500個	32.9	
GMS-19	(Dカンステンレス)	φ19	φ19.1	250個	39.5	


■ガイロカン(鉄)(Dカンステンレス)



●GMS-6



●GMS-19



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカン(SUS)

価格表
種別


E 群

■材質：下図を参照して下さい。


※錆に強いオールステンレスのガイロカンです。海近くや薬品工場などに適しています。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSS-6	ガイロカン(SUS)	φ6	φ6~φ7	500個	30.6	
GSS-19		φ19	φ19.1	250個	38.5	
GSS-6DN	ガイロカン(SUS) (Dカンなし)	φ6	φ6~φ7	500個	21.8	
GSS-19DN		φ19	φ19.1	250個	29.7	


■ガイロカン(SUS)




●GSS-6




●GSS-19



●GSS-6DN



●GSS-19DN



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカンX (鉄)

価格表
種別


E 群

■材質：下図を参照して下さい。

※φ5Dカン、グリッププレート幅の拡大、リブの強化と一段と強度を増しています。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX- 6	φ 6	φ 6～φ 7	200個	52.7	
GHX-19	φ 19	φ 19.1	100個	70.4	
GHX-21	φ 21	φ 21.7～φ 22.2		72.1	
GHX-25	φ 25	φ 25.4		77.1	
GHX-27	φ 27	φ 27.2		82.6	

■ガイロカンX (鉄)



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品
(芯材吊金具Dカンタイプ)

ギョロカンX (鉄)


価格表
種別

E 群


※φ5Dカン、グリッププレート幅の拡大、リブの強化と一段と強度を増しています。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6	φ 6	φ 6~φ 7	200個	52.7	
GHX-19	φ 19	φ 19.1	100個	70.4	
GHX-21	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		72.1	
GHX-25	φ 25	φ 25.4		77.1	
GHX-27	φ 27	φ 27.2		82.6	


●GHX-6




●GHX-25




●GHX-19



●GHX-27



●GHX-21



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカンX (SUS)

価格表
種別


E 群

■材質：ステンレス (SUS304)

※錆に強く又、耐摩耗性も高く安心して使用出来ます。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6SS	φ 6	φ 6～φ 7	200個	50.3	
GHX-19SS	φ 19	φ 19.1	100個	63.3	
GHX-21SS	φ 21	φ 21.7～φ 22.2		67.3	
GHX-25SS	φ 25	φ 25.4		71.3	
GHX-27SS	φ 27	φ 27.2		75.2	

■ガイロカンX (SUS)



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品
(芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカンX (SUS)

価格表
種別


E 群

■材質：ステンレス (SUS304)


※錆に強く又、耐摩耗性も高く安心して使用出来ます。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6SS	φ 6	φ 6~φ 7	200個	50.3	
GHX-19SS	φ 19	φ 19.1	100個	63.3	
GHX-21SS	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		67.3	
GHX-25SS	φ 25	φ 25.4		71.3	
GHX-27SS	φ 27	φ 27.2		75.2	


●GHX-6SS




●GHX-25SS




●GHX-19SS



●GHX-27SS



●GHX-21SS



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカンX (鉄) (Dカンステンレス)

価格表
種別


E 群

■材質：下図を参照して下さい。

※受注生産となりますので納期・価格に関しましては、お問い合わせ下さい。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6S	φ 6	φ 6～φ 7	200個	52.5	
GHX-19S	φ 19	φ 19.1	100個	70.3	
GHX-21S	φ 21	φ 21.7～φ 22.2		71.8	
GHX-25S	φ 25	φ 25.4		76.9	
GHX-27S	φ 27	φ 27.2		82.3	

■ガイロカンX (鉄) (Dカンステンレス)



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカンX (鉄) (Dカンステンレス)


価格表
種別

E 群


※受注生産となりますので納期・価格に関しましては、お問い合わせ下さい。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6S	φ 6	φ 6~φ 7	200個	52.5	
GHX-19S	φ 19	φ 19.1	100個	70.3	
GHX-21S	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		71.8	
GHX-25S	φ 25	φ 25.4		76.9	
GHX-27S	φ 27	φ 27.2		82.3	


●GHX-6S




●GHX-25S




●GHX-19S



●GHX-27S



●GHX-21S



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカンX (鉄) (Dカン開き)


価格表
種別

E 群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※受注生産となりますので納期・価格に関しましては、お問い合わせ下さい。


※スライダーX (鉄) (GSX-6・19・21・25・27)、スライダーY (鉄) (GSY-6・19・21・25・27)、スライダーE (GSE-6・19・21・25・27)、スライドプーリー (GGR-6・19・21・25・27)、パーゴランナー (鉄) (GPG-6・19・21・25・27) の滑車部分を除いた部品となり、滑車部分をお持ちの場合は「ガイロカンX (鉄) (Dカン開き)」をお使い下さい。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6D	φ 6	φ 6~φ 7	200個	48.7	■Dカン開き寸法図 
GHX-19D	φ 19	φ 19.1	100個	66.5	
GHX-21D	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		68.0	
GHX-25D	φ 25	φ 25.4		73.1	
GHX-27D	φ 27	φ 27.2		78.6	


●GHX-6D




●GHX-25D




●GHX-19D



●GHX-27D



●GHX-21D



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品
(芯材吊金具Dカンタイプ)

ガイロカンX (SUS)
(Dカン開き)


価格表
種別

E 群


■材質：ステンレス (SUS304)

※受注生産となりますので納期・価格に関しましては、お問い合わせ下さい。


※スライダーX (SUS) (GSX-6SS・19SS・21SS・25SS・27SS)、スライダーY (SUS) (GSY-6SS・19SS・21SS・25SS・27SS)、スライダーZ (GSZ-6・19・21・25・27)、パーゴランナー (SUS) (GPG-6SS・19SS・21SS・25SS・27SS) の滑車部分を除いた部品となり、滑車部分をお持ちの場合は「ガイロカンX (SUS) (Dカン開き)」をお使い下さい。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6SSD	φ 6	φ 6~φ 7	200個	46.5	■Dカン開き寸法図 
GHX-19SSD	φ 19	φ 19.1	100個	59.4	
GHX-21SSD	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		63.5	
GHX-25SSD	φ 25	φ 25.4		67.6	
GHX-27SSD	φ 27	φ 27.2		71.3	


●GHX-6SSD




●GHX-25SSD




●GHX-19SSD



●GHX-27SSD



●GHX-21SSD



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具用部品)

ガイロカンX (鉄) (Dカンなし)

価格表
種別

E 群


■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※受注生産となりますので納期・価格に関しましては、お問い合わせ下さい。


※スライダーX (鉄) (GSX-6・19・21・25・27)、スライダーY (鉄) (GSY-6・19・21・25・27)、スライダーE (GSE-6・19・21・25・27)、スライドプーリー (GGR-6・19・21・25・27)、パーゴランナー (鉄) (GPG-6・19・21・25・27) の滑車部分とDカンを除いた部品となります。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6DN	φ 6	φ 6~φ 7	200個	35.5	
GHX-19DN	φ 19	φ 19.1	100個	53.4	
GHX-21DN	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		54.9	
GHX-25DN	φ 25	φ 25.4		60.0	
GHX-27DN	φ 27	φ 27.2		65.5	


●GHX-6DN




●GHX-25DN




●GHX-19DN



●GHX-27DN



●GHX-21DN



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品
(芯材吊金具用部品)

ガイロカンX (SUS)
(Dカンなし)

価格表
種別

E 群


■材質：ステンレス (SUS304)

※受注生産となりますので納期・価格に関しましては、お問い合わせ下さい。


※スライダーX (SUS) (GSX-6SS・19SS・21SS・25SS・27SS)、スライダーY (SUS) (GSY-6SS・19SS・21SS・25SS・27SS)、スライダーZ (GSZ-6・19・21・25・27)、パーゴラランナー (SUS) (GPG-6SS・19SS・21SS・25SS・27SS) の滑車部分とDカンを除いた部品となります。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-6SSDN	φ 6	φ6~φ7	200個	33.4	
GHX-19SSDN	φ 19	φ 19.1	100個	46.4	
GHX-21SSDN	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		50.4	
GHX-25SSDN	φ 25	φ 25.4		54.5	
GHX-27SSDN	φ 27	φ 27.2		58.2	


●GHX-6SSDN




●GHX-25SSD




●GHX-19SSDN



●GHX-27SSD



●GHX-21SSDN



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具用部品)

ガイロカンX (鉄) (U型カン仕様)


価格表
種別

E 群


■材質：つかみ・ボルトナット：鉄(ユニクロメッキ) U型カン：ステンレス(SUS304)
※受注生産となりますので納期に関しましては、お問い合わせ下さい。
※ロングスパン式開閉で、パイプ仕様の場合にも使用出来ます。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-19U	φ19	φ19.1	100個	69.1	
GHX-21U	φ21	φ21.7~φ22.2		70.9	
GHX-25U	φ25	φ25.4		76.0	
GHX-27U	φ27	φ27.2		82.4	


■トロリー単車とガイロカンX (U型カン仕様)使用例




●GHX-25U




●GHX-19U




●GHX-27U



●GHX-21U



■U型カン



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具用部品)

ガイロカンX (SUS) (U型カン仕様)

価格表
種別


E 群

■材質：ステンレス (SUS304)


※受注生産となりますので納期に関しましては、お問い合わせ下さい。
※ロングスパン式開閉で、パイプ仕様の場合にも使用出来ます。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GHX-19US	φ19	φ19.1	100個	62.4	
GHX-21US	φ21	φ21.7～φ22.2		66.9	
GHX-25US	φ25	φ25.4		70.5	
GHX-27US	φ27	φ27.2		74.0	


■トロリー単車とステンレス ガイロカンX (U型カン仕様) 使用例




●GHX-25US




●GHX-19US




●GHX-27US



●GHX-21US



■U型カン




G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品


芯材吊金具(滑車タイプ)の種類

●スライドエース


GSA-6N



GSA-19N



GSA-PN




●スライダーX(鉄)/●スライダーX(SUS)/●スライダーZ

GSX-6

GSX-6SS


GSZ-6



GSX-19

GSX-19SS


GSZ-19



GSX-21

GSX-21SS


GSZ-21



GSX-25

GSX-25SS


GSZ-25



GSX-27

GSX-27SS


GSZ-27



●スライダーY(鉄)/●スライダーY(SUS)


GSY-6

GSY-6SS




GSY-19

GSY-19SS




GSY-21

GSY-21SS




GSY-25

GSY-25SS



GSY-27

GSY-27SS




●スライダーE


GSE-6




GSE-19




GSE-21



GSE-25



GSE-27



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライドエース


価格表 種別

E 群


※POM車の働きによりワイヤーと吊り金具に生じる摩擦による摩耗と抵抗が少なく、スムーズなテント開閉が行えます。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSA- 6N	スライドエース	φ6	φ6~φ7	150個	59.6	
GSA-19N		φ19	φ19.1	100個	66.0	
GSA- PN	スライドエース(割りピンタイプ)	φ4×70	φ21.7~φ38.1		40.6	
GSA- BN	スライドエースヘッド				35.7	
GSA-PNB	スライドエースPNヘッド				34.0	


■スライドエース




●GSA-BN




●GSA-6N




●GSA-PN



●GSA-19N



●GSA-PNB



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーX (鉄)

価格表
種別


E 群

■材質：下図を参照して下さい。

※POM車がボックス(枠)に覆われていますので車と車が当たることがなく、スムーズなテントの開閉が行えます。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSX-B	スライダーXボックス(鉄)	ユニクロ		100個	44.9	
GSX-6	スライダーX(鉄)	φ6	φ6~φ7	60個	93.5	
GSX-19		φ19	φ19.1		112.0	
GSX-21		φ21	φ21.7~φ22.2		113.3	
GSX-25		φ25	φ25.4		118.5	
GSX-27		φ27	φ27.2		124.7	

■スライダーX(鉄)




<イラストはφ21用です>

●GSX-B

仕様

枠材：鉄(ユニクロメッキ)
板厚：1.6mm
車材：POM(黒)
車径：φ22mm
車幅：11mm
車ミゾ幅：6.8mm
軸：φ6ステンレス(SUS304)
適用ワイヤーロープ径：φ6.3mmまで



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーX (鉄)


価格表
種別

E 群


※POM車がボックス(枠)に覆われていますので車と車が当たることがなく、スムーズなテントの開閉が行えます。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSX-B	スライダーXボックス(鉄)	ユニクロ		100個	44.9	
GSX-6	スライダーX(鉄)	φ6	φ6~φ7	60個	93.5	
GSX-19		φ19	φ19.1		112.0	
GSX-21		φ21	φ21.7~φ22.2		113.3	
GSX-25		φ25	φ25.4		118.5	
GSX-27		φ27	φ27.2		124.7	


●GSX-6




●GSX-25




●GSX-19



●GSX-27



●GSX-21



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーX (SUS)

価格表
種別

E 群

■材質：下図を参照して下さい。


※POM車以外全てステンレス (SUS304) を使用しています。

強度も一段と向上しつつまでも錆びにくく、大型開閉テントに適しています。

φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個) g	備考
GSX-BS	スライダーXボックス (SUS)	SUS304		100個	42.3	
GSX-6SS		φ 6	φ 6~φ 7		88.8	
GSX-19SS		φ 19	φ 19.1		101.5	
GSX-21SS	スライダーX (SUS)	φ 21	φ 21.7~φ 22.2	60個	105.9	
GSX-25SS		φ 25	φ 25.4		109.7	
GSX-27SS		φ 27	φ 27.2		113.3	

■スライダーX (SUS)




<イラストはφ21用です>

●GSX-BS

仕様

枠材：ステンレス (SUS304)
 板厚：1.5mm
 車材：POM (黒)
 車径：φ22mm
 車幅：11mm
 車ミゾ幅：6.8mm
 軸：φ6ステンレス (SUS304)
 適用ワイヤーロープ径：φ6.3mmまで



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーX (SUS)


価格表
種別

E 群


※POM車以外全てステンレス (SUS304) を使用しています。
強度も一段と向上しいつまでも錆びにくく、大型開閉テントに適しています。
φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSX-BS	スライダーXボックス (SUS)	SUS304		100個	42.3	
GSX-6SS	スライダーX (SUS)	φ 6	φ 6~φ 7	60個	88.8	
GSX-19SS		φ 19	φ 19.1		101.5	
GSX-21SS		φ 21	φ 21.7~φ 22.2		105.9	
GSX-25SS		φ 25	φ 25.4		109.7	
GSX-27SS		φ 27	φ 27.2		113.3	


●GSX-6SS




●GSX-25SS




●GSX-19SS



●GSX-27SS



●GSX-21SS



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーY (鉄)

価格表
種別



E 群

■材質：下図を参照して下さい。

※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。側面のフタがバネ式になっているので取り外しが簡単です。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSY-B	スライダーYボックス(鉄)	ユニクロ		100個	60.6	
GSY-6	スライダーY(鉄)	φ 6	φ 6~φ 7	60個	108.9	
GSY-19		φ 19	φ 19.1		126.7	
GSY-21		φ 21	φ 21.7~φ 22.2		128.3	
GSY-25		φ 25	φ 25.4		133.4	
GSY-27		φ 27	φ 27.2		139.8	


■スライダーY (鉄)



●GSY-B

仕様

枠材: 鉄(ユニクロメッキ)
板厚: 1.6mm
車材: POM(黒)
車径: φ 22mm
車幅: 16mm
車ミゾ幅: 12.0mm
軸: φ 6ステンレス(SUS304)
適用ワイヤー
ロープ径: φ 6.3mmまで



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーY (鉄)


価格表
種別

E 群


※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。側面のフタがバネ式になっているので取り外しが簡単です。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSY-B	スライダーYボックス(鉄)	ユニクロ		100個	60.6	
GSY-6	スライダーY(鉄)	φ 6	φ 6~φ 7	60個	108.9	
GSY-19		φ 19	φ 19.1		126.7	
GSY-21		φ 21	φ 21.7~φ 22.2		128.3	
GSY-25		φ 25	φ 25.4		133.4	
GSY-27		φ 27	φ 27.2		139.8	


●GSY-6




●GSY-25




●GSY-19



●GSY-27



●GSY-21



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーY (SUS)

価格表
種別



E 群

■材質：下図を参照して下さい。

※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。側面のフタがバネ式になっているので取り外しが簡単です。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSY- BS	スライダーYボックス (SUS)	SUS304		100個	57.9	
GSY- 6SS	スライダーY (SUS)	φ 6	φ6～φ7	60個	104.1	
GSY-19SS		φ19	φ19.1		117.3	
GSY-21SS		φ21	φ21.7～φ22.2		121.8	
GSY-25SS		φ25	φ25.4		125.5	
GSY-27SS		φ27	φ27.2		129.1	


■スライダーY (SUS)



●GSY-BS

仕様

枠材: ステンレス (SUS304)
板厚: 1.5mm
車材: POM(黒)
車径: φ22mm
車幅: 16mm
車ミゾ幅: 12.0mm
軸: φ6ステンレス (SUS304)
適用ワイヤー
ロープ径: φ6.3mmまで



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーY (SUS)


価格表
種別

E 群


※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。側面のフタがバネ式になっているので取り外しが簡単です。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSY- BS	スライダーYボックス (SUS)	SUS304		100個	57.9	
GSY- 6SS	スライダーY (SUS)	φ 6	φ 6~φ 7	60個	104.1	
GSY-19SS		φ 19	φ 19.1		117.3	
GSY-21SS		φ 21	φ 21.7~φ 22.2		121.8	
GSY-25SS		φ 25	φ 25.4		125.5	
GSY-27SS		φ 27	φ 27.2		129.1	


●GSY-6SS




●GSY-25SS




●GSY-19SS



●GSY-27SS



●GSY-21SS



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーZ

価格表
種別


E 群

■材質：ステンレス (SUS304)

※車材を含みオールステンレス製でガイロカンシリーズの中で最強の吊り金具です。
φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個) g	備考
GSZ-B	スライダーZボックス	SUS304		100個	54.5	
GSZ-6	スライダーZ	φ 6	φ 6~φ 7	60個	101.0	
GSZ-19		φ 19	φ 19.1		113.7	
GSZ-21		φ 21	φ 21.7~φ 22.2		118.1	
GSZ-25		φ 25	φ 25.4		121.9	
GSZ-27		φ 27	φ 27.2		125.5	



■スライダーZ



●GSZ-B

仕様

枠材：ステンレス (SUS304)
板厚：1.5mm
車材：ステンレス (SUS304)
車径：φ22mm
車幅：11mm
車ミゾ幅：8.2mm
軸：φ6ステンレス (SUS304)
適用ワイヤーロープ径：φ6.3mmまで



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーZ

価格表
種別

E 群


■材質：ステンレス (SUS304)

※車材を含みオールステンレス製でガイロカンシリーズの中で最強の吊り金具です。


φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個) g	備考
GSZ- B	スライダーZボックス	SUS304		100個	54.5	
GSZ- 6	スライダーZ	φ 6	φ 6~φ 7		101.0	
GSZ-19		φ 19	φ 19.1	60個	113.7	
GSZ-21		φ 21	φ 21.7~φ 22.2		118.1	
GSZ-25		φ 25	φ 25.4		121.9	
GSZ-27		φ 27	φ 27.2		125.5	


●GSZ-6




●GSZ-25




●GSZ-19



●GSZ-27



●GSZ-21



Εξ

φ6.3mm以内の吊リワイヤーに使用出来ます。

~ G-7 2 ~

G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーE


価格表
種別

E 群


※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。
φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSE-B	スライダーEボックス	ユニクロ		100個	72.8	
GSE-6	スライダーE	φ 6	φ 6~φ 7	60個	121.4	
GSE-19		φ 19	φ 19.1		139.3	
GSE-21		φ 21	φ 21.7~φ 22.2		140.7	
GSE-25		φ 25	φ 25.4		145.8	
GSE-27		φ 27	φ 27.2		152.1	


●GSE-6




●GSE-25




●GSE-19



●GSE-27



●GSE-21



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)


スライダー割りピンタイプ

価格表
種別


E 群

※φ38.1までのパイプに使用出来ます
φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。


品番	品名	入数	製品重量(1個) g	ボックスの材質
GSX-P	スライダーX(鉄)(割りピンタイプ)	100個	52.6	枠:鉄(ユニクロメッキ) 車:POM車(黒)
GSX-PS	スライダーX(SUS)(割りピンタイプ)		50.0	枠:ステンレス(SUS304) 車:POM車(黒)
GSY-P	スライダーY(鉄)(割りピンタイプ)		68.3	枠:鉄(ユニクロメッキ) 車:POM車(黒)
GSY-PS	スライダーY(SUS)(割りピンタイプ)		65.6	枠:ステンレス(SUS304) 車:POM車(黒)
GSZ-P	スライダーZ(割りピンタイプ)		62.2	枠、車:ステンレス(SUS304)
GSE-P	スライダーE(割りピンタイプ)		80.5	枠:鉄(ユニクロメッキ) 車:ナイロン車(白)




- GSX-P
- GSX-PS
- GSZ-PS



- GSY-P
- GSY-PS



- GSE-P



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (関連部品)


丸カン(鉄)・丸カン(SUS)
ステンレス割りピン・プロテクト5

価格表
種別


A 群

品番	品名	材質	入数	製品重量(1個)g	備考
G41-30	丸カン(鉄)	鉄(ニッケルメッキ)	200個	10.5	
G41-40			200個	13.6	
G41-30S	丸カン(SUS)	ステンレス(SUS304)	200個	10.6	
G44-70S	ステンレス割りピン		200個	7.7	
PT-5Y	プロテクト5	ポリエチレン(黄色)	5袋(1袋200個入)	43.4	※1袋の重量


●G41-30




●G41-40



●G41-30S





●G44-70S



●PT-5Y

プロテクト5の特長

- ・ 輸送途中のキャンバスを保護します。
- ・ 施工後テントが風であおられた時、キャンバスを保護します。
- ・ 脱着が簡単です。



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (関連部品)

リードスライダーS (鉄)

価格表
種別

E 群



■材質：下図を参照して下さい。

※開閉用ワイヤーと先頭パイプの固定金具です。適用ワイヤー径はφ4.0～φ6.3mmまでとなります。

リードスライダーSには、ステンレス製はございません。

品番	規格	使用芯材外径	H	入数	製品重量(1個)g	備考
LS-19	φ19	φ19.1	57	30個	252.0	
LS-21	φ21	φ21.7～φ22.2	59		253.9	
LS-25	φ25	φ25.4	58		258.9	
LS-27	φ27	φ27.2	58		264.8	

■リードスライダーS (鉄)



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (関連部品)

リードスライダーL (鉄)

価格表
種別



E 群

■材質：下図を参照して下さい。

※開閉用ワイヤーと先頭パイプの固定金具です。適用ワイヤー径はφ4.0～φ6.3mmまでとなります。

品番	規格	使用芯材外径	H	入数	製品重量(1個)g	備考
LL-19	φ19	φ19.1	88	25個	311.5	
LL-21	φ21	φ21.7～φ22.2	89		313.4	
LL-25	φ25	φ25.4	88		318.4	
LL-27	φ27	φ27.2	90		324.3	

■リードスライダーL (鉄)



G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (関連部品)

リードスライダー L (SUS)

価格表
種別



E 群

■材質：下図を参照して下さい。

※開閉用ワイヤーと先頭パイプの固定金具です。適用ワイヤー径はφ4.0～φ6.3mmまでとなります。

品番	規格	使用芯材外径	H	入数	製品重量(1個)g	備考
LL-19SS	φ19	φ19.1	88	25個	288.1	
LL-21SS	φ21	φ21.7～φ22.2	89		292.6	
LL-25SS	φ25	φ25.4	88		296.4	
LL-27SS	φ27	φ27.2	90		300.0	

■リードスライダー L (SUS)



G 開閉式テント

ロングスパン 開閉式部品

ウェイトバー・ウェイトバーキャップ
U型カン


価格表
種別

A 群

※トラックレール部品に関しましては、D (ハンガー式テント) を参照下さい。


品番	品名	規格	材質	入数	製品重量	備考
SV-2WS	ウェイトバー	2m	アルミ (シルバー)	3本	2.68kg/1本	
SV-3WS		3m			4.02kg/1本	
SV-4WS		4m			5.36kg/1本	
SV-5WS		5m			6.70kg/1本	
SV-6WS		6m			8.04kg/1本	
SV-CS	ウェイトバーキャップ	SUS304		10個	15.0g/1個	
GU-32S	U型カン			100個	15.9g/1個	

●SV-2WS/●SV-3WS/●SV-4WS/●SV-5WS/●SV-6WS




※PPチューブは別売ですのでご注意ください。

●SV-CS



●GU-32S




※施工の際の締め忘れに
ご注意ください!!

■ U型カン・キャンバスの固定方法

トロリー単車

M5×25
六角ドリルネジ(SUS)



※U型カンの両側は、ドリルビス(SUS)で
固定して下さい。

※キャンバスは、フィッシャープラグ・
木ネジで固定して下さい。

G 開閉式テント

ロングスパン 開閉式部品

ステンレスリードプレート
ステンレスボルト


価格表
種別

A 群

※トラックレール部品に関しましては、D (ハンガー式テント) を参照下さい。

品番	品名	規格	材質	入数	製品重量(1組)g	備考
GLP-100S	ステンレスリードプレート	SUS304		10組	427.6g	
GLP-BNWS	ステンレスボルト				153.5g	


●GLP-100S



※付属品

M 5	Uボルト (SUS)	2個
M 5	フランジナット (SUS)	4個
M10	六角ナット (SUS)	2個
M10	スプリング ワッシャー (SUS)	2個
M10	平ワッシャー (SUS)	2個

●GLP-100S



※付属品

M10	六角ナット (SUS)	4個
M10	スプリングワッシャー (SUS)	4個
M10	平ワッシャー (SUS)	4個

ロングスパン 開閉式部品

PPチューブ
PPチューブ カット


価格表
種別

B 群

※トラックレール部品に関しましては、D (ハンガー式テント) を参照下さい。


品番	品名	規格	材質	入数	製品重量g	備考
SV-PPT	PPチューブ	$\phi 7 \times 100\text{m}$	ポリプロピレン	1丸	980.0g/1丸	
SV-PPTK	PPチューブ カット	$\phi 7$		1m	9.8g/1m	

●SV-PPT



$\phi 7 \times 100\text{m}$

●SV-PPTK



G 開閉式テント

パーゴラ 開閉式部品

T 型レール T 型レールストッパー


価格表
種別

A 群


※Z-40/SUS-40用継線を使用することにより、レールのジョイントが可能です。
※取付には、Z-40/SUS-40用天井ブラケット・シングルブラケットが使用出来ます。
※上部が広く、厚みがありますので、直付けが可能です。

品番	品名	規格	材質	入数	製品重量	備考
PG-TR2	T 型レール	2m	アルミ (シルバー)	4本	1.56kg/1本	
PG-TR3		3m			2.34kg/1本	
PG-TR4		4m			3.12kg/1本	
PG-TR5		5m			3.90kg/1本	
PG-TR6		6m			4.68kg/1本	
PG-TRC	T 型レールストッパー	SUS304		20組	2.4g/1組	


● T 型レール



■ T 型レール断面図



● T 型レールストッパー



パーゴラ 開閉式部品

天井ブラケット/シングルブラケット 継線/天井ブラケット (SUS) / シングルブラケット (SUS) /継線 (SUS)


価格表
種別

C 群

品番	品名	材質	入数	製品重量	備考
Z-40	天井ブラケット	鉄 (ユニクロメッキ)	30個	77.8g/1個	
	シングルブラケット		20個	90.1g/1個	
	継線 (2本1組)		10組	9.5g/1組	
SUS-40	天井ブラケット (SUS)	ステンレス (SUS304)	30個	60.9g/1個	
	シングルブラケット (SUS)		20個	67.1g/1個	
	継線 (SUS) (2本1組)		10組	9.6g/1組	


● Z-40

天井ブラケット




● Z-40

シングルブラケット




● SUS-40

天井ブラケット (SUS)




● SUS-40

シングルブラケット (SUS)



● Z-40

継線



● SUS-40

継線 (SUS)



G 開閉式テント

パーゴラ 開閉式部品


ステンレス巻パイプ・丸栓(クローム)
リード(40×25)・リードキャップ
キャンバスハンガー(厚)(鉄/SUS)

価格表
種別


A 群

品番	品名	規格	材質	入数	製品重量
PS-19	ステンレス巻パイプ(φ19)	4m	表面…ステンレス(SUS304) 内部…鉄	5本	1.5kg/1本
PS-25	ステンレス巻パイプ(φ25)				2.1kg/1本
C10-19C	丸栓(クローム)	φ19用	ABS樹脂	50個	2.4g/1個
C10-25C		φ25用			3.1g/1個
PG-L3	リード(40×25)	3m	アルミ (シルバークリアアルマイト)	6本	2.66kg/1本
PG-L4		4m			3.55kg/1本
PG-LC	リードキャップ		ステンレス(SUS304)	20個	6.0g/1個
HC-3	キャンバスハンガー(厚)(鉄)		鉄(ユニクロメッキ)	50個	18.3g/1個
HC-3S	キャンバスハンガー(厚)(SUS)		ステンレス(SUS304)		17.5g/1個

●PS-19




●PS-25




●PG-L3

●PG-L4




●PG-LC



板厚: 1.0


●HC-3



鉄(ユニクロメッキ)

板厚: 1.6

●HC-3S



ステンレス(SUS304)

板厚: 1.5

G 開閉式テント

パーゴラ 開閉式部品


PPチューブ(カット)
φ6 PPチューブ(カット)
ガイドチェーン(カット)・Sカン(鉄/SUS)

価格表
種別


B 群

品番	品名	規格	材質	入数	製品重量	備考
SV-PPT	PPチューブ	φ7×100m	ポリプロピレン	1丸	980.0g/1丸	
SV-PPTK	PPチューブ カット	φ7		1m	9.8g/1m	
HS-PP6	φ6PPチューブ	φ6×100m		1丸	1,520g/1丸	
HS-PP6K	φ6PPチューブ カット	φ6		1m	15.2g/1m	
R-SM120	ガイドチェーン(30m)	ステンレス(SUS304)		1丸	2.46kg/1丸	
R-SM120K	ガイドチェーン カット			1m	82.0g/1m	
SA-204C	Sカン(鉄)小箱(500個入)	φ3×36	鉄(ユニクロメッキ)	1箱	2.35kg/1箱	
SA-204	Sカン(鉄)(バラ)			1個	4.7g/1個	
SS-204C	Sカン(SUS)小箱(300個入)		ステンレス(SUS304)	1箱	1.41kg/1箱	
SS-204	Sカン(SUS)(バラ)			1個	4.7g/1個	


●SV-PPT




●HS-PP6




●SV-PPTK




●HS-PP6K




●R-SM120/●R-SM120K



●SA-204C/●SA-204



●SS-204C/●SS-204



G 開閉式テント

パーゴラ 開閉式部品

T 型ランナー (SUS)

価格表
種別

A 群


■材質…枠：ステンレス (SUS304) コマ：POM黒

※T型レール・アクティ大型レール専用ランナーです。



※耐光性に優れたPOMを使用していますので屋外でも使用出来ます。

品番	品名	規格	入数	製品重量 (1個) g	備考
PG-TS	T 型ランナー (SUS)	SUS304	30個	25.0	

●PG-TS



※コマ部分を耐光性の強い
材質に変更しています。



パーゴラ 開閉式部品

リードランナー (鉄/SUS)

価格表
種別

E 群


■材質…下図を参照下さい。

※T型レール・アクティ大型レール専用ランナーです。

※耐光性に優れたPOMを使用していますので屋外でも使用出来ます。

品番	品名	入数	製品重量 (1個) g	備考
GPG-H3	リードランナー (鉄)	30個	43.3	
GPG-H3S	リードランナー (SUS)		42.5	


●GPG-H3



T 型ランナー (SUS)
(枠…ステンレス : SUS304)
(コマ…POM黒)


キャンバスハンガー (厚) (鉄)
(鉄 : ユニクロメッキ)

●GPG-H3S



T 型ランナー (SUS)
枠 : ステンレス (SUS304)
コマ : POM (黒)

キャンバスハンガー (厚) (SUS)
(ステンレス : SUS304)



M5×32六角±ボルト
(鉄 : ユニクロメッキ) /
M5×32六角+ボルト
(ステンレス : SUS304)

M5ナイロンナット
(鉄 : ユニクロメッキ) /
(ステンレス : SUS304)

G 開閉式テント

パーゴラ 開閉式部品

パーゴラランナー(鉄)

価格表
種別


E 群

■材質 ランナー…枠：ステンレス(SUS304) コマ：POM黒
Dカン・グリッププレート…鉄(ユニクロメッキ)
ボルトナット…鉄(三価クロメートメッキ)
※T型レール・アクティ大型レール専用ランナーです。


※耐光性に優れたPOMを使用していますので屋外でも使用出来ます。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GPG-6	φ 6	φ 6~φ 7	100個	73.3	
GPG-19	φ 19	φ 19.1	60個	91.2	
GPG-21	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		92.8	
GPG-25	φ 25	φ 25.4		98.0	
GPG-27	φ 27	φ 27.2		104.7	


●GPG-6




●GPG-25




●GPG-19



●GPG-27



●GPG-21



G 開閉式テント

パーゴラ
開閉式部品

パーゴラランナー (SUS)

価格表
種別

E 群


■材質 ランナー…枠：ステンレス (SUS304) コマ：POM黒
Dカン・グリッププレート…ステンレス (SUS304)
ボルトナット…ステンレス (SUS304)

※T型レール・アクティ大型レール専用ランナーです。


※耐光性に優れたPOMを使用していますので屋外でも使用出来ます。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GPG-6SS	φ 6	φ 6~φ 7	100個	71.0	
GPG-19SS	φ 19	φ 19.1	60個	84.5	
GPG-21SS	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		88.9	
GPG-25SS	φ 25	φ 25.4		92.7	
GPG-27SS	φ 27	φ 27.2		96.2	


● GPG-6SS




● GPG-25SS




● GPG-19SS



● GPG-27SS



● GPG-21SS



G 開閉式テント

パーゴラ 開閉式部品

スライドプーリー

価格表
種別

E 群

■材質 ランナー…枠：鉄(ユニクロメッキ) コマ：樹脂(ポリエチレン)

Dカン・グリッププレート…鉄(ユニクロメッキ)


ボルトナット…鉄(三価クロメートメッキ)

※T型レール・アクティ大型レール専用ランナーです。


※スライドプーリーは屋内使用が原則です。屋外で 사용되는場合は、パーゴラランナー(鉄/SUS)を使用して下さい。

品番	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GGR-6	φ 6	φ 6~φ 7	100個	75.7	
GGR-19	φ 19	φ 19.1	60個	93.6	
GGR-21	φ 21	φ 21.7~φ 22.2		95.2	
GGR-25	φ 25	φ 25.4		100.4	
GGR-27	φ 27	φ 27.2		107.1	


●GGR-6




●GGR-25




●GGR-19



●GGR-27



●GGR-21



G 開閉式テント

パーゴラ
開閉式部品

アクティ大型補助ブラケット

価格表
種別

A 群



■材質：鉄(ユニクロメッキ)

※アクティ大型レール専用で、レールを壁付にする場合に使用します。

※アクティ大型補助ブラケットを使用する場合、アクティ大型天井ブラケット(鉄：ユニクロメッキ)と合わせて使用して下さい。アルミ製の天井ブラケットは、使用出来ません。

品番	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
AT-HB	ユニクロ	10個	180.7	


●AT-HB



付属品

M4×12	メッキ六角ボルト	2個
M4	メッキ六角ナット	2個
M4	メッキ平ワッシャー	2個

■セット図



パーゴラ
開閉式部品

アクティ大型天井ブラケット


価格表
種別

C 群

■材質：鉄(ユニクロメッキ)

品番	規格	入数	製品重量(1個)g	備考
AT-TY	ユニクロ	10個	70.0	

●AT-TY



■参考図

